
		Ausschreibungstext Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D, doppelwandig; UNIT- Standard der komplette Heizöllagertank		BT/A/004 D	
				Behältertechnik	
Position	Menge	Leistungsumfang		Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p>Doppelwandiger Stahltank nach DIN 6608-D für die unterirdische Lagerung von Heizöl EL, Bitumen-Außenisolierung nach DIN 6607, sicherheitsgeprüft mit 14 kV Hochspannung, Innenbehälter roh-schwarz.</p> <p>Stahl-Fertigdomschacht*, Schachtunterteil flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, zweiteilig, höhenverstellbar von 800-1000 mm, mit Stahl-Schachtabdeckung verzinkt, Deckel übergreifend. Längsseitig je 1 Muffe 2" und 1 Rohrhülse DN 100 eingeschweißt.</p> <p>Heizöl-Armaturen montiert, bestehend aus: Füllrohr 2", Peilrohr 1" mit PVC-Peilstab, Saugkombination (max. 150 l/h) und Grenzwertgeber, Entlüftungs-Wellrohr 1 ½ " und -Kappe.</p> <p>Unterdruck-Leckanzeigegerät, bestehend aus Leckanzeiger (lose) mit Kondensatgefäß und PVC-Verbindungsschläuchen, 3 x 20 m.</p> <p>Nenninhalt: _____ Liter Durchmesser: _____ mm Länge: _____ mm Gewicht: _____ kg Werkstoff: S235JR+N nach DIN EN 10025-2 Fabrikat: altmayerBTD GmbH & Co. KG</p> <p>* Schachtausführung: <input type="checkbox"/> Unit A: 800 mm hoch, einteilig, nicht höhenverstellbar, begehbar <input type="checkbox"/> Unit B: 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, begehbar <input type="checkbox"/> Unit C: 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, befahrbar, 100 kN Prüflast</p> <p>Verfüllmaterial Sand, Korngröße 0-2 (ohne Feinanteile). Krangestellung, Erd- und Montagearbeiten sowie Schlussabnahme bauseits. Lieferung frei befahrbare Baustelle, unabeladen.</p> <p>Einbauüberwachung durch zugelassenen Fachbetrieb nach WHG, einschließlich Isolationsprüfung.</p> <p>Isolationsprüfung – Isolationstest : Überprüfung der Außenisolierung mit Hochspannungsprüfgerät bei Anlieferung (ohne Einbauüberwachung)</p>			
altmayerBTD GmbH & Co. KG Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen  + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 610 00 info@altmayerbtd.de • www.altmayerbtd.de					

Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p>Tankverankerungsbänder einschließlich Ankerschrauben, Anzahl Bänder, Ausführung und Abmessung gemäß Datenblatt BT/TDM/003</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus Stahl feuerverzinkt - aus Edelstahl <p>Pneumatischer Inhaltsanzeiger</p> <p>Montageset für pneumatischen Inhaltsanzeiger</p> <p>Mehrpreis für Füllrohr 3" mit TW-Verschluss</p> <p>Mehrpreis für Entlüftungskappe 2"</p> <p>Mehrpreis für Edelstahl-Wellrohr für Entlüftung 2"</p> <p>Mehrpreis für Schachtabdeckungen, verzinkte Ausführung</p> <p>Alternativ für Unit A + B Schachtabdeckung wasserdicht, mehrfach verschraubt, Deckel bodeneben eingelegt, begehbar, Klasse A 15 kN Prüflast</p> <p>Alternativ für Unit C Schachtabdeckung wasserdicht, mehrfach verschraubt, Deckel bodeneben eingelegt, befahrbar, 100 kN Prüflast</p> <p>Schachtabdeckung wasserdicht mit Patentverschluss, Deckel bodeneben mit Spezialdämmung, selbstschließend durch Fußdruck, „ System MONOS“, einschließlich Gasdruckfeder als Öffnungshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - befahrbar Klasse B: 150 kN Prüflast - befahrbar Klasse D: 400 kN Prüflast <p>Schachtabdeckung „ System MONOS“, wie beschrieben, jedoch mit Betonrahmen C 30/37, Abmessung 1585 x 1585 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - befahrbar Klasse B: 150 kN Prüflast - befahrbar Klasse D: 400 kN Prüflast 		