
		Ausschreibungstext Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D, doppelwandig; Unit-GARANTA der komplette Heizöllagertank		BT/A/006 D	
				Behältertechnik	
Position	Menge	Leistungsumfang		Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p>Doppelwandiger Stahltank nach DIN 6608-D für die unterirdische Lagerung von Heizöl EL, Außenisolierung aus Epoxidharz nach DIN 6607 auf strahlentrostetem Grund, sicherheitsgeprüft mit 14 kV Hochspannung, Tanksohle strahlentrostet und mit spezieller Auskleidung nach TRbF 402 gegen Korrosion geschützt, System "GARANTA" mit 20 Jahren Garantie gegen Schäden durch Innen- und Außenkorrosion in Verbindung mit Einbauüberwachung und Wartungsvertrag durch altmayerBTD.</p> <p>Stahl-Fertigdomschacht*, Schachtunterteil flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, zweiteilig, höhenverstellbar von 800-1000 mm, mit Stahl-Schachtabdeckung verzinkt Deckel übergreifend. Längsseitig je 1 Muffe 2" und 1 Rohrhülse DN 100 eingeschweißt.</p> <p>Heizöl-Armaturen montiert, bestehend aus: Füllrohr 2", Peilrohr 1" mit PVC-Peilstab, Saugkombination (max. 150 l/h) und Grenzwertgeber, Entlüftungs-Wellrohr 1 ½ " und -Kappe.</p> <p>Unterdruck-Leckanzeigegerät, bestehend aus Leckanzeiger (lose) mit Kondensatgefäß und PVC-Verbindungsschläuchen, 3 x 20 m.</p> <p>Lagermedium: _____ Nenninhalt: _____ Liter Durchmesser: _____ mm Länge: _____ mm Gewicht: _____ kg Werkstoff: S235JR+N nach DIN EN 10025-2 Fabrikat: altmayerBTD GmbH & Co. KG</p>			
		<p>* Schachtausführung: Unit A: 800 mm hoch, einteilig, nicht höhenverstellbar, begehbar</p>			
		<p>Unit B: 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, begehbar</p>			
		<p>Unit C: 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, befahrbar, 100 kN Prüflast</p> <p>Verfüllmaterial Sand, Korngröße 0-2 (ohne Feinanteile). Krangestellung, Erd- und Montagearbeiten sowie Schlussabnahme bauseits. Lieferung frei befahrbare Baustelle, unabgeladen.</p>			
		<p>Einbauüberwachung durch altmayerBTD-Sachkundigen nach WHG, einschließlich Isolationsprüfung.</p>			
<p>altmayerBTD GmbH & Co. KG Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen  + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 610 00 info@altmayerbtd.de • www.altmayerbtd.de</p>					

Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p>Tankverankerungsbänder einschließlich Ankerschrauben, Anzahl Bänder, Ausführung und Abmessung gemäß Datenblatt BT/TDM/003</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus Stahl feuerverzinkt - aus Edelstahl <p>Pneumatischer Inhaltsanzeiger</p> <p>Montageset für pneumatischen Inhaltsanzeiger</p> <p>Mehrpreis für Füllrohr 3" mit TW-Verschluss</p> <p>Mehrpreis für Entlüftungskappe 2"</p> <p>Mehrpreis für Edelstahl-Wellrohr für Entlüftung 2"</p> <p>Mehrpreis für Schachtabdeckungen, verzinkte Ausführung</p> <p>Alternativ für Unit A + B Schachtabdeckung wasserdicht, mehrfach verschraubt, Deckel bodeneben eingelegt, begehbar, Klasse A 15 kN Prüflast</p> <p>Alternativ für Unit C Schachtabdeckung wasserdicht, mehrfach verschraubt, Deckel bodeneben eingelegt, befahrbar, 100 kN Prüflast</p> <p>Schachtabdeckung wasserdicht mit Patentverschluss, Deckel bodeneben mit Spezialdämmung, selbstschließend durch Fußdruck, „ System MONOS“, einschließlich Gasdruckfeder als Öffnungshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - befahrbar Klasse B: 150 kN Prüflast - befahrbar Klasse D: 400 kN Prüflast <p>Schachtabdeckung „ System MONOS“, wie beschrieben, jedoch mit Betonrahmen C 30/37, Abmessung 1585 x 1585 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - befahrbar Klasse B: 150 kN Prüflast - befahrbar Klasse D: 400 kN Prüflast 		