
		Ausschreibungstext Stahltank oberirdisch nach DIN EN 12285-2; doppelwandig; Heizöl- Tankanlage Tankklasse B		BT/A/010 D	
				Behältertechnik	
Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €	
		<p>Doppelwandiger Stahltank nach DIN EN 12285-2, Tankklasse B, für die oberirdische Lagerung von Heizöl EL zur energetischen Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen von Gebäuden mit CE-Kennzeichnung & Konformitätsbescheinigung; Lecküberwachung mit Leckanzeigeflüssigkeit, Zulassung Nr. BAM/1.3/10723-N1-5.1/3833-N1, Behälter innen roh, außen grundiert auf unbehandelter Oberfläche</p> <p>Innenbehälter roh, Prüfüberdruck 2,0 bar. Außenmantel Prüfüberdruck 0,6 bar.</p> <p>Ausrüstung/Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturendom DN 600 • Stahlsattelfüße angeschweißt, Bodenfreiheit 100 mm • Aufstiegleiter mit kleinem Peilpodest bei \varnothing1600 mm, ab \varnothing 2000 mm Aufstiegleiter mit Bedienungsbühne • Optisches Leckanzeigegerät Typ LAS allgem. bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-65.24-381, mit Prüfhahn und Leckanzeigeflüssigkeit • Tankarmaturen für Heizöl, vormontiert bestehend aus: Füllrohr 2", Saugkombination (max. 150 l/h), Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2", Peilrohr 1", Peilstab mit cm-Einteilung, Grenzwertgeber GWG 23-RO allgem. bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-65.17-366 <p>Ab Behälterdurchmesser 2500 mm werden Armaturenteile und Optisches Leckanzeigegerät mit 10 Liter Gebinde Kontrollflüssigkeit aus transporttechnischen Gründen lose mitgeliefert und müssen bauseits mit dem Behälter verschraubt werden.</p> <p>Nenninhalt: _____ Liter Durchmesser: _____ mm Länge: _____ mm Gewicht: _____ kg</p> <p>Werkstoff: S235JR+N nach DIN EN 10025-2 Fabrikat: altmayerBTD GmbH & Co. KG Preis frei Baustelle soweit gut befahrbar, unabeladen.</p>			
<p>altmayerBTD GmbH & Co. KG Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen  + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 610 00 info@altmayerbtd.de • www.altmayerbtd.de</p>					

Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Behälter außen strahlentrostern		
		Sattelfüße außen strahlentrostern		
		Behälter außen lackieren (Kunstharzlack, RAL-Farbton nach Wahl)		
		Sattelfüße außen lackieren (Kunstharzlack, RAL-Farbton nach Wahl)		
		Elektro-Tankheizer , TÜV geprüft 3 x 400 V DS einschl. Schaltkasten betriebsbereit verdrahtet Leistung: 3/4,5/ 6/7,5/ 9 oder 10,5 kW		
		Verflanschung für Elektro-Tankheizer (werkseitig)		
		Pneumatischer Inhaltsanzeiger		
		Montageset für pneumatischen Inhaltsanzeiger		