



|  | | Ausschreibungstext Sanierungsdomschacht aus Stahl | | BT/A/015 D | |
|---|-------|--|--|------------------------|------------------|
| | | | | Behältertechnik | |
| Position | Menge | Leistungsumfang | | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| | | <p>Sanierungsdomschacht aus Stahl, aufflanschbar auf Tankdome DN 500/DN 600 nach DIN 6608 / DIN EN 12285-1; allgemeine bauaufsichtl. Zulassung Nr. Z-65.5-330</p> <p>Abmessungen: 1 000 mm x 1 000 mm oder 1 100 mm x 1 100 mm</p> <p>Höhe: verstellbar von 800 bis 1 000 mm mit 4 Stellschrauben</p> <p>Material: S235JR+N nach DIN EN 10025-2</p> <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterteil 500mm hoch, mit im Boden eingeschweißtem Zwischenflanschen einschließlich MS-Hutmutter und Dichtungen • Oberteil 450mm hoch mit aufgeschweißter Schachtabdeckung (wahlweise) • Konsole für Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter, höhenverstellbar • Anschlüsse für Über-, Unterdruck und Flüssigkeits-Leckanzeigeräte • Rohrdurchführungen quer zur Längsachse je 1 Muffe R 2“, 1 Anschlußstutzen DN 100 • Edelstahl-Wellrohre 1“ mit Anschlußverschraubungen zum Verbinden des Leckanzeiger-Anschlusses <p>Korrosionsschutz:</p> <p>Innen: Rostschutzgrundiert auf unbehandelter Oberfläche</p> <p>Außen: Bitumenisolierung</p> <p>Schacht mit allen Anschluß- und Verbindungsteilen liefern</p> <p>Fabrikat: altmayerBTD GmbH & Co. KG</p> | | | |
| <p>altmayerBTD GmbH & Co. KG Brückenstraße 1 · 72135 Dettenhausen  + 49 (0) 7157 562-0 · Fax + 49 (0) 7157 610 00 info@altmayerbtd.de · www.altmayerbtd.de</p> | | | | | |